

Emulsja czyszcząca na bazie wody



Clean Strong

Emulsja na bazie wody do usuwania pozostałości po środkach pielęgnacyjnych

Obszar zastosowania:

Emulsja wodna do usuwania zabrudzeń na powierzchniach wodoodpornych.

Nadaje się do czyszczenia powierzchniowego m.in.:

- Lakierowanych parkietów
- Lakierowanych podłóg korkowych
- Lakierowanego parkietu gotowego
- PCV
- Kamienia naturalnego i sztucznego

Wskazówka:

Podczas stosowania preparatu Pallmann-Clean Strong na lakierowanej powierzchni parkietu może dojść w przypadku zbyt długiego czasu oddziaływania do uszkodzenia warstwy lakieru. Zdecydowanie zaleca się wykonanie wcześniej odpowiedniej próby.

Zalety produktu/Właściwości:

Emulsja pielęgnacyjna na bazie wodnej bardzo skutecznie usuwająca silne zabrudzenia powierzchni, idealnie przygotowując podłogę przed pierwszą konserwacją.

- Produkt gotowy do użycia
- Łatwe nakładanie
- Wartość pH ok. 10
- Wolny od formaldehydu

Dane techniczne:

Forma opakowania:	Butelka z tworzywa sztucznego
Wielkość opakowania:	0,75 litra
Okres przechowywania:	12 miesięcy
Kolor:	Przezroczysty
Bieżąca pielęgnacja/zużycie:	ok. 20-100 ml/10 l.



Pallmann[®]
gets to the point.

Clean Strong

Zastosowanie:

1. Opakowanie przed użyciem należy dobrze wstrząsnąć.
2. Nałożyć preparat Pallmann-Clean Strong w zależności od stopnia zabrudzenia podłogi.
3. Do 10 litrów wody dodać ok. 20 - 100 ml preparatu Pallmann-Clean Strong, a następnie równomiernie nanieść za pomocą mopa na zabrudzoną podłogę.
4. Odczekać ok. 2-5 minut, po czym intensywnie szczotkować.
5. Rozpuszczony brud zebrać za pomocą mopa, a następnie dwukrotnie przetrzeć podłogę stosując tylko czystą wodę. W przypadku szczególnie uciążliwych zabrudzeń proces należy powtórzyć.
6. Regularna pielęgnacja podłogi wydłuża jej żywotność. Dzięki preparatowi Pallmann Finish Care powierzchnia jest optymalnie chroniona a walory wizualne zachowane przez długi okres. Częstotliwość przeprowadzania bieżącej pielęgnacji przy użyciu Pallmann-Finish Care zależy od stopnia natężenia użytkowania podłogi.

Ważne wskazówki:

- Produkt zapakowany fabrycznie może być przechowywany w pomieszczeniu umiarkowanie chłodnym przez 12 miesięcy. Należy chronić przed działaniem mrozu. Rozpoczęte opakowania należy dobrze zamknąć.
- Najlepsze warunki do zastosowania to temperatura 18-25°C, wilgotność względna powietrza <65%. Niska temperatura i wysoka wilgotność względna powietrza wydłużają czas schnięcia, natomiast wyższa temperatura i niska wilgotność względna go skracają.
- Czyszczone powierzchnie należy pielęgnować stosując preparat Pallmann-Finish Care. Regularna konserwacja za pomocą środka Pallmann-Finish Care podnosi walory optyczne podłogi i wydłuża jej żywotność.

Wskazówki BHP i ochrona środowiska:

Produkt niepalny. Podczas stosowania zasadniczo zaleca się używanie kremów ochronnych do rąk i wietrzenie pomieszczeń.

Usuwanie odpadów:

Nie wylewać do kanalizacji i zbiorników wodnych. Dokładnie opróżnione opakowania z tworzywa sztucznego po wypłukaniu wodą mogą być powtórnie przerobione w procesie recyklingu. Jeżeli zachodzi taka konieczność należy traktować nieopróżnione opakowania, jak również resztki produktu jako odpad specjalny.

Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach i są rezultatem skrupulatnych badań. Duża gama oferowanych materiałów jak również różnorodność warunków panujących na budowie podczas ich stosowania nie może być przez nas zawsze szczegółowo zbadana. Finalna jakość wykonanej pracy zależy zatem od fachowej oceny warunków na budowie oraz od doboru Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta zastosowanej podłogi.

Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej tracą ważność wszystkie poprzednie karty informacyjne.