

Środek pielęgnacyjny do parkietu



Finish Care

Emulsja do pierwszej konserwacji i bieżącej pielęgnacji podłogi

Obszar zastosowania:

Środek czyszcząco-pielęgnacyjny. Jest kombinacją wysokiej jakości tworzyw sztucznych z udziałem wosków i środków zwilżających.

Nadaje się do pielęgnacji powierzchni m.in.:

- Lakierowanych parkietów
- Lakierowanych podłóg korkowych
- Lakierowanego parkietu gotowego
- Linoleum
- PCV
- Kamienia naturalnego i sztucznego

Zalety produktu/Właściwości:

Emulsja pielęgnacyjna na bazie wodnej, która dzięki odpornej na brud powłoce poprawia wygląd konserwowanej powierzchni wydłużając jednocześnie jej żywotność.

- Produkt gotowy do użycia
- Łatwe nakładanie
- Odporny na użytkowanie
- Szybkoschnący
- Polerowanie niekonieczne
- Wolny od formaldehydu
- Wolny od rozpuszczalników

Dane techniczne:

Forma opakowania:	Butelka z tworzywa sztucznego
Wielkość opakowania:	0,75 Litra
Stopień połysku:	Półmat, mat
Okres przechowywania:	12 miesięcy
Kolor:	Biały
Pierwsza konserwacja/zużycie:	Ok. 7 - 10 ml/m ²
Bieżąca pielęgnacja/zużycie:	Ok. 100 - 250 ml/10 litrów wody



Finish Care

Przygotowanie podłoża:

Za pomocą odkurzacza, szczotki lub mopa należy dokładnie usunąć z podłogi brud, kurz ewentualne tłuste bądź oleiste plamy, wosk itp.

Zastosowanie:

1. Opakowanie przed użyciem należy dobrze wstrząsnąć.
2. Pierwsza konserwacja: za pomocą gąbki, mopa lub polerki nałożyć na podłogę cienką warstwę środka Pallmann-Finish Care w ilości ok. 10 ml/m². Nie ma konieczności polerowania podłogi po nałożeniu preparatu. Po upływie ok. 60 minut można już użytkować powierzchnię.
3. Bieżąca pielęgnacja: do 10 litrów wody dodać 100 - 250 ml preparatu Pallmann-Finish Care, a następnie nanieść na podłogę za pomocą gąbki lub mopa. Po upływie ok. 60 minut można już użytkować powierzchnię. Częstotliwość przeprowadzania bieżącej pielęgnacji podłogi zależy od stopnia natężenia jej użytkowania.

Ważne wskazówki:

- Produkt zapakowany fabrycznie może być przechowywany w pomieszczeniu umiarkowanie chłodnym przez 12 miesięcy. Należy chronić przed działaniem mrozu. Rozpoczęte opakowania należy niezwłocznie dobrze zamknąć i możliwie szybko zużyć ich zawartość.
- Najlepsze warunki do zastosowania to temperatura 18-25°C, wilgotność względna powietrza <65%. Niska temperatura i wysoka wilgotność względna powietrza wydłużają czas schnięcia, natomiast wyższa temperatura i niska wilgotność względna go skracają.
- Świeżo lakierowane powierzchnie można pielęgnować za pomocą preparatu Pallmann-Finish Care dopiero po uzyskaniu przez lakier pełnej wytrzymałości.
- Regularna konserwacja za pomocą środka Pallmann-Finish Care podnosi walory optyczne podłogi i wydłuża jej żywotność.
- Świeżo zakonserwowanych powierzchni nie należy przykrywać dywanami, wykładzinami lub obciążać ciężkimi przedmiotami przed upływem 1 dnia.

Wskazówki BHP i ochrona środowiska:

Produkt niepalny. Podczas stosowania zasadniczo zaleca się używanie kremów ochronnych do rąk i wietrzenie pomieszczeń.

Usuwanie odpadów:

Nie wylewać do kanalizacji i zbiorników wodnych. Dokładnie opróżnione opakowania z tworzywa sztucznego po wypłukaniu wodą mogą być powtórnie przerobione w procesie recyklingu. Jeżeli zachodzi taka konieczność należy traktować nieopróżnione opakowania jak również resztki produktu jako odpad specjalny.

Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach i są rezultatem skrupulatnych badań. Duża gama oferowanych materiałów jak również różnorodność warunków panujących na budowie podczas ich stosowania nie może być przez nas zawsze szczegółowo zbadana. Finalna jakość wykonanej pracy zależy zatem od fachowej oceny warunków na budowie oraz od doboru Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta zastosowanej podłogi.

Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej tracą ważność wszystkie poprzednie karty informacyjne.

07.2003



Pallmann | Jedna z marek Uzin Utz AG

Uzin Polska Sp. z o.o. | ul. Jaworzyńska 287 | PL-59-220 Legnica

Telefon: +48 (0)76-850 79 50 | Fax: +48 (0)76-850 79 61

E-mail: biuro@uzin.pl | www.uzin.pl